CUSHMAN®

HAULER® 1200

CARGADO CON UNA FUNCIONALIDAD INCESANTE.

El Hauler® 1200 está equipado para afrontar la carga de cualquier tipo de trabajo, con un diseño robusto tipo camioneta. Una plataforma rotomoldeada de 0,27 metros cubicos puede personalizarse fácilmente para desempeñar cualquier tarea. Transportar de todo, desde gravilla suelta hasta equipo pequeño, nunca ha sido más fácil con sus puntos de afiance, ranuras divisorias y una línea completa de accesorios asequibles. Usted trabaja duro todos los días. Deje que el Hauler 1200 soporte la carga.

LET'S WORK.®

13.5 HP KAWASAKI MOTOR DE GAS	**680 KG** CAPACIDAD DE REMOLQUE
0,27 M² CÚBICOS PLATAFORMA DE CARGA	**545 KG** CAPACIDAD DE CARGA

CUSHMAN® HAULER® 1200

CREMALLERA TIPO ESCALERA/PLATAFORMA DE ALUMINIO ADICIONAL

TANQUE LATERAL DE LLENADO DE GAS

FRENOS HIDRÁULICOS OPCIONALES

ALMACENAMIENTO VERSÁTIL DE TABLERO

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Divisores de la plataforma
- Portaherramientas de mango largo
- Red de mallas para carga
- Sistema de plataforma de aluminio L-Track
- Recinto resistente a la intemperie
- Enchufe USB*
- Tomacorriente de 12 voltios
- Red de almacenamiento del toldo
- Defensa delantera*
- Espejo retrovisor
- Cabina certificada por ROPS
- Cremallera tipo escalera/canasta
- Luces del freno*
- Luces traseras*
- Llantas de superficie mejorada de 20"*
- Guardabarros grande*
- Estructura Chasis E-Shield[MR]*
- Medidor de combustible/aceite*
- Volante de primera*

*Incluido en el Paquete Comercial

CUSHMAN CARE 2YR WARRANTY

CUBIERTO CON LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE ATENCIÓN TOTAL DE CUSHMAN DE 2 AÑOS

CARROCERÍA Y CHASIS	
ESTRUCTURA	Acero soldado con DuraShield[MR] Capa del polvo
CARROCERÍA Y ACABADO	TPO moldeado por inyección
COLOR ESTÁNDAR	Patriot Blue
DIMENSIONES	
LONGITUD TOTAL	115 pulg. (292,1 cm)
ANCHO TOTAL	49,4 pulg. (125,5 cm)
ALTURA TOTAL CON TOLDO	70,5 pulg. (179,1 cm)
DISTANCIA ENTRE EJES	76,8 pulg. (195,1 cm)
LONGITUD ENTRE LLANTAS DELANTERAS	35 pulg. (88,9 cm)
LONGITUD ENTRE LLANTAS TRASERAS	38,5 pulg. (97,8 cm)
DISTANCIA AL SUELO	3,5 pulg. (8,9 cm)
CAPACIDAD DE LA CAJA DE CARGA	12 pies cúbicos (0,34 m^3)
POTENCIA	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Cilindro de 4 tiempos, 24,5 ci (401cc)
TREN DE VÁLVULAS	Monocilindro OHV
CABALLOS DE FUERZA	13,5 hp (10,1 kW) Superior al Estándar SAE J1940
SISTEMA ELÉCTRICO	Arranque/generador. Regulador de estado sólido
BATERÍA (CANT./TIPO)	Una de 12 Volts Libre de mantenimiento
ARRANQUE POR LLAVE O PEDAL	Arranque por pedal
FILTRO DE AIRE	Cartucho en seco
LUBRICACIÓN	Sistema de aceite a presión
FILTRO DE ACEITE	Roscado
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por aire
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	Tanque de 6 galones (22,7 l)
TREN MOTRIZ	Transmisión variable continua (CVT)
TRANSEJE	Diferencial con engranajes helicoidales
SELECCIÓN DE AVANCE	Marcha adelante-atrás
RELACIÓN DE EJE TRASERO	11,42:1(Hacia adelante) 15,78:1(Hacia atrás)
RENDIMIENTO	
CAPACIDAD DE ASIENTOS	2 personas
PESO EN VACÍO	980 lb (445 kg)
CAPACIDAD DE CARGA DE LA PLATAFORMA	800 lb (363 kg)
CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO	1200 lb (545 kg)
VELOCIDAD	14,5 mph ± 0,5 mph (23,3 kph ± 0,8 kph)
CAPACIDAD DE REMOLQUE	1500 lb máx (680 kg)
RANGO DE GIRO EXTERIOR	21,5 pies (6,6 m)
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN	
DIRECCIÓN	Piñón y cremallera autocompensados
SUSPENSIÓN DELANTERA/TRASERA	Muelles de ballesta con amortiguadores hidráulicos
FRENO DE SERVICIO	Tambor mecánico autoajustable en llanta trasera
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Acoplamiento en un solo punto, autocompensado
LLANTAS DELANTERAS/TRASERAS	18 x 8.5-8

Golf & Turf

Golf Y Turf - CUSHMAN Oficial Dealer
www.golfyturf.com
comercial@golfyturf.com

+57 322 651 6748

www.cushman.com

©2016 Textron Specialized Vehicles Inc. Todos los derechos reservados. Las funciones y especificaciones de los vehículos están sujetos a cambios sin previo aviso. La fotografía del vehículo puede incluir opciones no incluidas en el modelo base.

82290-G5-SPN