





El rastrillo de potencia KP540 está diseñado para nivelar el terreno desigual y las nuevas instalaciones de garaje, así como la eliminación de superficie de las rocas y escombros. Su diseño compacto permite al operador trabajar en espacios reducidos incluyendo alrededor de las esquinas y bordes.

Setenta y dos puntas de carburo reemplazables pulverizan y refinan el suelo. Los materiales se pueden mover hacia adelante o hacia los lados inclinando el tambor hidráulicamente hacia la izquierda o la derecha. El tambor puede también ser invertido para permitir back-arrastre de suelos y limpieza de escombros. Un mango giratorio sube o baja el rotor en incrementos 1/8" permitiendo hasta 3½ pulgadas de recorrido. Alas laterales ajustables se pueden bajar en ambos lados para enrutar el material



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Mango rotor unico para ajustar la altura, para ajustes rápidos y precisos
- Puntas de carburo reemplazable (sin quitar el rotor)
- Cambio de sentido de rotación desde el asiento del operador
- Accionado hidráulicamente
- Control del ángulo de potencia hidráulica
- Topes finales ajustables para el enrutamiento de material
- Sistema de montaje Ventrac

ESPECIFICACIONES

Número de inventario	39.55435
Puntas de carburo (reemplazable)	72
ángulo de potencia	18 grados
Bidireccional - el rotor	Adelante atras
Compuertas	Ajustable
Filtro	10 micras

Dimensiones

Longitud	59 pulgadas (150 cm)
Ancho	63 pulgadas (160 cm)
Altura	36 pulgadas (91,5 cm)
Ancho del rotor	54 pulgadas (137 cm)
Ajustes de altura	(incrementos de 1/8" pulgadas) 3 1/2 pulgadas (8,9 cm)
Peso	536 libras (243 kg)
Peso para el envío	677 libras (307 kg)

Dimensiones de envío (LxWxH)
cm) 65x48x37 pulgadas (165x122x94

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación

